

# Переносная нагрудная камера



**DT-PVR -T600**

## Основные Характеристики:

- Запись 2304\*1296P HD
- 11 часов непрерывной записи при разрешении 1080x720 30 кадров в секунду
- 120 градусов, широкий угол
- ИК подсветка до 10 метров
- Легкий дизайн, вес 132 г
- Поддержка предварительной записи и последующей записи
- Перезаписи автоматически при заполнении SD-карты

## Технические параметры:

	Название модели	DT-PVR -T600
<b>Основные функции</b>	Изображение	32 Мега разрешение фотографии
	Объектив и сенсор	2М CMOS-сенсор, диагональ 140 градусов широкоугольный
	Экран	2,0-ух дюймовый цветной экран, высокая яркость 800cd/m <sup>2</sup>
	Воспроизведение	Поддерживает воспроизведение видео, аудио, изображений, поддерживает режим прямого и обратного воспроизведения, поддерживается разная скорость воспроизведения.
	Память	Стандарт-32 ГБ, можно расширить до 256 ГБ (карта Micro SD)
	Запись в одно касание	Нажмите кнопку REC, чтобы запустить камеру и начать запись
<b>Видео</b>	Разрешение	1296P30, 1080P30, 720P60,720P30, 480P60,480P30
	Видео формат	MP4
	Сжатие	H.264
	Видео клип	5мин, 10мин, 15мин, 20мин, 30мин(настраивается)
	Предварительная запись	Поддерживается, до 20 секунд

	Пост-запись	от 5 до 45 минут (настраиваемая)
	Датчик движения	Есть
<b>Запись</b>	Изображение	5~32 Мега pixel
	Формат изображения	JPEG
<b>Ночное видение</b>	Расстояние	До 10 метров
	ИК-переключатель	Вручную или автоматически
<b>Аккумулятор</b>	Батарея	2700мАч
	Время работы	При 720P до 11 часов, в режиме ожидания-240 часов.
	Время зарядки	3,5 Часа
<b>Устройство</b>	Вес	132г
	Размер	84×56×27 (мм)
	Рабочая температура	-15 ~ 40°C
	IP	IP67
	LED подсветка	красная/ желтая /зеленая/синяя
	Время запуска	3с
	Программное обеспечение	Серверное ПО поставляется в комплекте

Размер: 95×59×32 (мм)



Комплект:

Нагрудный зажим	Зарядное устройство	USB-кабель	Ручной компакт-диск	Количество
				1 шт.