


Описание устройства

Профессиональный LED экран для видеостен с шириной рамки 1,7 мм DT-LED65F.

Габаритные размеры



Особенности

- Яркость 500 кд/м2
- Цветность 16,7 млн
- Входы: 1 HDMI, 1 DVI, 1 USB, 1 RS232
- Режим работы 24/7
- Крепление типа VESA
- Питание AC176B-240B.

Технические параметры

Тип	Экран
Угол обзора	178°/178°
Диагональ экрана	65"
Разрешение экрана	1920x1080
Тип подсветки матрицы	LED
Время отклика пикселя	8,5мс
Цветность	16,7 млн
Яркость	500кд/м2
Контрастность	1200:1
Соотношение сторон	16:9
Интерфейсы	
Входы	1 HDMI, 1 DVI, 1 USB, 1 RS232
Выходы	1 RS232

Основное

Питание	AC176B-240B
Потребляемая мощность	240 Вт
Гарантия	24 месяца
Рабочие условия	0°С...+40°С
Режим работы	24/7
Размеры	1432,46x807,5x76мм
Вес	30,5 кг
Дополнительно	Отверстия M6x10 для настенного крепления типа VESA.

ЕАС

Неисправность	Подпись, печать, дата

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства не действительны в случаях выхода изделия из строя путём электрического пробоя питающих и выходных цепей, а также механического повреждения изделия. Гарантия на устройство – 2 года.

Сервисный центр

Организация: ООО «Контур СБ»
Адрес: 129329, г. Москва, ул. Кольская 1, стр. 2
Тел.: 8 (495) 118-32-37
Электронная почта: support@c-sb.ru
Производитель: Divites, Китай.

 **DIVITEC**

DT-LED65F



ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА