

Технический паспорт

DT-HDP4002

Универсальный пассивный приемопередатчик



Примечание: Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства. Не разбирайте устройство. Если устройство не работает, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером DIVITEC.

Универсальный пассивный приемопередатчик для передачи видеосигналов стандарта AHD/CVI/TVI на дальние расстояния по кабелю UTP cat5e/6. В комплекте передатчик для установки на камеру и приемник со штекером на проводе для подключения к регистратору. Вход — BNC, выход - крепление под нажимную клемму. Корпус из ABS пластика. Повышенная помехоустойчивость до 60dB. 3-степень защиты от молнии. Передача цветного видео:

AHD 720P — до 320м/AHD 960P — до 330м,

CVI 720P — до 440м/CVI 1080P — до 240м,

TVI 720P — до 230м/TVI 1080P — до 250м.

Техническая спецификация:

Система	Модель	DT-HDP4002		
	Название	Универсальный пассивный приемопередатчик		
	Совместимые устройства	Камеры видеонаблюдения, мониторы, DVR, коммутаторы, IP-кодеры, и другое оборудование видеонаблюдения		
Видео	Видео стандарты	PAL, NTSC, SECAM		
	Максимальное расстояние	HD-TVI 720P: 230м	HD-CVI 720P: 440м	AHD 720P: 320м
		HD-TVI 1080P: 250м	HD-CVI 1080P: 240м	AHD 960P: 330м
	Сопротивление	Соax 75Ω		
UTP 100Ω				
Тип провода	Подключение	Одна витая пара (для каждого видеосигнала)		
	Сопротивление	100 ± 20 Ом		
	Дифференциальная емкость	62 пФ/м макс		
Интерфейс	Питание	Не требуется внешний источник питания		
	Видео вход/выход	Разъем BNC, нажимная клемма		
Рабочая среда	Корпус	ABS пластик		
	Цвет	Черный		
	Размер	35.1x16.7x18.7мм		
	Вес	40гр		
	Рабочая температура	-40~+150 С		
Гарантия	3 года			

